



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0655 乳化沥青储存稳定性试验器

本仪器是按照中华人民共和国交通部标准 JTG 3410-2025《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的 T 0655《乳化沥青储存稳定性试验》规定的要求设计制造的, 适用于测定各类乳化沥青的储存稳定性。



一、主要技术特点

- 1、底座采用 10 mm 镀铬钢板制成, 稳重可靠。
- 2、玻璃试管夹持器结构独特, 上下可调。
- 3、整体设计结构合理, 美观大方。

二、主要技术参数及指标

- 1、玻璃试管: 有效高度 310mm±10mm;
标志线 250mL;
试样装入口 $\Phi 32\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$;
- 2、天平(选配): 称重 1000g, 感量不大于 0.01g;
- 3、滤筛(选配): 筛孔为 1.18mm;
- 4、外形尺寸: 210mm×110mm×370mm (长×宽×高)。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌!

同行业中率先通过 ISO9001 认证, 请认准商标放心选型订购!

公司地址

地址: 上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话: 021-59501303(销售)

传真: 021-59501302(销售)

邮编: 201814

网址: <http://www.shangyi.net>

电话: 021-62572878 (销售)

电话: 021-62434809 (销售)

电话: 021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com