



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0758 旋转瓶磨耗试验仪

本仪器是按照中华人民共和国行业标准 JTG 3410-2025《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的 T 0758《稀浆混合料配伍性等级试验》中，关于旋转瓶磨耗仪的技术和功能要求设计制造的，适用于按标准规定的试验方法完成对试样的旋转磨耗处理，进而计算测定特定级配的集料与改性乳化沥青之间的配伍性。



1、主要技术特点

- 1、本仪器为落地、箱式结构，结构稳重，使用方便。
- 2、采用正交双支架结构模式，一次可同时做 8 个试样的试验，工作效率高。
- 3、采用接近开关作为旋转次数的计数装置，计数准确可靠。
- 4、本仪器整机结构设计稳重，可满足多试样同时旋转磨耗试验的要求。
- 5、本仪器设计有掉电自动记忆功能，旋转次数可累计、也可重置后从零开始重新计数。
- 6、提供选配 SYD-0758YL 旋转瓶磨耗压力仪，完全符合 JTG 3410-2025 标准要求。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC (380V \pm 7%) V 50Hz；
- 2、电机转速：1400r/min；
- 3、磨耗瓶旋转速度：20r/min \pm 0.5 r/min；
- 4、磨耗瓶旋转时间：180 分钟（最大旋转时间为 480 分钟）；
- 5、磨耗管（瓶）规格：内径 60mm \pm 0.2mm，内部高度 400mm \pm 1mm；
- 6、最大试样数量：8 个；
- 7、外形尺寸：820mm \times 860mm \times 1230mm（长 \times 宽 \times 高）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

网址: <http://www.shangyi.net>

E-mail: 51082298@vip.163.com