



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-3536 克利夫兰开口闪点试验器

本仪器是于按照中华人民共和国标准 GB/T3536-2008《石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》、JTG 3410-2025《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的 T 0611《沥青闪点与燃点试验》所规定的要求设计制造的,适用于测定除燃料油以外的、开口杯闪点高于 79℃的石油产品和沥青的闪点和燃点。



一、主要技术特点

- 1、采用特殊的加热炉形式,无明火;配置灭火盖用于燃点的测试,保障实验的安全性。
- 2、加热功率连续、无级可调,功率大小由液晶电压表直观显示,温度控制方式合理。
- 3、台式设计结构,新颖小巧;用户只需配上煤气或其它民用可燃气体即可进行试验,使用方便,测试结果准确。
- 4、温度计支架设计合理。一次调整温度计高度后就可以多次进行试验,不用再次调节。油杯放置和取下只要用手轻抬温度计夹具就可以完成。
- 5、带有快速冷却功能,能够提高试验效率。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源: AC (220±10%) V、50Hz;
- 2、整机功耗: ≤600W;
- 3、加热装置: 电炉无明火加热,功率 0~500W 连续可调;
- 4、划扫装置: 按键控制;
- 5、温度计: (-6~400)℃,分度 2℃;
- 6、点火装置: (1) 气源: 管道煤气或石油液化气;
(2) 引火器孔径: 0.8mm±0.05mm;
- 7、适用温度: 15℃~35℃;相对湿度: ≤85%;
- 8、外形尺寸: 380mm×320mm×350mm (长×宽×高、不含温度计);
- 9、仪器净重: 9kg。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌!

同行业中率先通过 ISO9001 认证,请认准商标放心选型订购!

公司地址

地址: 上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话: 021-59501303(销售)

传真: 021-59501302(销售)

邮编: 201814

网址: <http://www.shangyi.net>

电话: 021-62572878 (销售)

电话: 021-62434809 (销售)

电话: 021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com