



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-260A 石油产品水分试验器

本仪器是根据中华人民共和国标准 GB/ T260 《石油产品水分测定法》、JTG 3410-2025 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中 T0612 《沥青含水率试验》规定的要求设计制造的。本仪器适用于按 GB/T260 标准规定的试验方法测定石油产品中的水分含量，也适用于按 GB/T512 《润滑脂水分测定法》的标准规定的试验方法测定润滑脂中的水分含量。



一、主要技术特点

- 1、试验器皿夹持器设计合理，冷凝管的安装、拆卸方便。
- 2、加热功率连续、无级可调，功率大小由电表直观显示，温度控制方式先进、合理。
- 3、同时可以对两个试样做平行试验，工作效率高。
- 4、可选配 10ml 接收管和 25ml 接收管，符合 JTG 3410-2025 规程要求。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC (220±10%)V, 50Hz;
- 2、电炉加热功率：1000W×2;
- 3、加热控制：双向可控硅无级调压控制;
- 4、环境温度：15℃~35℃;
- 5、相对湿度：≤85%;
- 6、整机功耗：不大于 2200W;
- 7、外形尺寸：430mm×320mm×700mm (长×宽×高、含立柱);
- 8、仪器净重：8.5kg。

六十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型定购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303 (销售)

传真：021-59501302 (销售)

邮编：201814

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

网址: <http://www.shangyi.net>

E-mail: 51082298@vip.163.com